

**Pro systémy s pitnou vodou pro použití v domácích a  
komerčních uzavřených systémech**




Při zvýšení teploty v soustavě se zvětší objem vody v systému. Expanzní nádoba pojme zvětšený objem, aby tlak v systému zůstal na správné úrovni. Každá nádoba je vybavena pružným vakem. Každá nádoba je ve výrobě testována.


**Výhody**

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce
- Vak: EPDM

**Technická data**

- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU
- Nádoba v souladu s normou EN13831/8
- Schváleno pro použití v systémech s pitnou vodou (0038/PED/RQA665195)
- Flofix 35 – 80 l: standardně vybaveno nožičkami
- Maximální provozní tlak 10,0 bar
- Maximální teplota na přívodu: 110 °C
- Min. / max. teplota ve vaku: -10 / 70 °C
- Nerezová příruba
- Bílý (RAL 9010) epoxidový práškový nástřik



Typ	Objem [l]	Max. provozní tlak [bar]	Přednastavený tlak [bar]	Rozměry				Syst. příp. (E)	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flofix 8 l	8	10	4,0	235	272	-	-	G 3/4" M	3,0	105	25290
Flofix 12 l	12	10	4,0	235	363	-	-	G 3/4" M	3,3	90	25291
Flofix 18 l	18	10	4,0	290	375	-	-	G 3/4" M	4,7	60	25292
Flofix 25 l	25	10	4,0	290	479	-	-	G 3/4" M	5,8	48	25293
Flofix 35 l	35	10	4,0	390	482	330	70	G 3/4" M	9,8	24	25294
Flofix 50 l	50	10	4,0	390	607	330	70	G 3/4" M	11,1	15	25295
Flofix 80 l	80	10	4,0	390	854	330	70	G 3/4" M	13,8	15	25296
Flofix 100 l	100	10	4,0	550	630	440	70	G 3/4" M	16,5	8	25277
Flofix 150 l	150	10	4,0	550	837	440	70	G 3/4" M	22,0	8	25278



### Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[Prohlášení o shodě](#)

[Passport](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Flofix 8-150 ACS certificate](#)

[Zdravotní ústav v Ostravě](#)

[Výkres](#)

[Produktový list](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.  
K Bílému vrchu 2978/5  
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81  
E [cz.info@aalberts-hfc.com](mailto:cz.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/cz](http://flamcogroup.com/cz)